# Finnischer Saunaofen THERMION

| | |
|---|---|
| **Finnischer Saunaofen** in **Standausführung** für intensive gewerbliche Nutzung. Die bewährte Konstruktion in Doppelmantelausführung und der große Luftdurchsatz sorgen für ein optimales Saunaklima. Neben dem geräuscharmen Aufheizen überzeugt der Ofen durch eine kurze Aufheizzeit. | |
| Leistung: | wahlweise mit<br>• **18,0 kW** oder<br>• **21,0 kW** |
| Elektro-Anschluss: | 400 V 3N AC |
| Sicherungen: | 3 x 35 A (2 Stromkreise) |
| Ofenanschluss: | integriert, durch 2 Schrauben fixierte Rückwand |
| Volumen der Saunakabine: | • bei 18,0 kW: 22 - 28 $m^3$<br>• bei 21,0 kW: 26 - 34 $m^3$ |
| Außenmantel: | wahlweise in<br>• **Email anthrazit** oder<br>• **Edelstahl (blank)** |
| Kopf-Rahmen: | Edelstahl gebürstet |
| Steinkorb-Einsatz: | Edelstahl, mit schwerem Einlegerost (geschweißt), ohne Kontakt zu den Heizkörpern |
| Rückwand: | verzinkt<br>(*optional in Außenmantelausführung)* |
| Innenmantel: | Edelstahl |
| Untergestell: | Edelstahl mit integriertem Tropfschutz |
| Maße (BxTxH): | 64 x 44 x 75 cm |
| Gewicht ohne Steine: | ca. 35 kg |
| Steinfüllmenge: | ca. 25 kg |
| Sicherheitsabstand: | mind. 10 cm nach allen Seiten zu brennbaren Teilen |

| Optionale Ausstattung: | |
|---|---|
| GSK-Ausführung:<br>(großer Steinkorb) | • Steinfüllmenge: 55 kg<br>• Maße (BxTxH): 64 x 44 x 82 cm |
| Ofenreeling: | aus Holz (alle 4 Seiten möglich) |
| Kabelabdeckung: | in Chromstahl (zur Besfestigung mit Rückwand) |



Abb.: Saunaofen Thermion in Edelstahl



Abb.: Saunaofen Thermion in Email anthrazit